

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO I SCHO-  
DÓW DO PIWNICY  
ADRES INWESTYCJI : PŁOCK, ul. PIĘKNA 6  
INWESTOR : POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII  
ADRES INWESTORA : 09-402 PŁOCK, ul. PIĘKNA 6  
BRANŻA : BUDOWLANA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. B. Zadrożny  
DATA OPRACOWANIA : 26.08.2016 r

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 WEZEŁ 4,09*3,44 (3,44+4,09)*2*(2,09-1,60)  SCHODY (4,55+1,0+0,60)*1,06 (4,55+0,40)*(1,80-1,60)*2+1,06*1,80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>		14,070
			m <sup>2</sup>		7,379
			m <sup>2</sup>		6,519
					3,888
				RAZEM	31,856
2	KNR 4-03 1133-08	Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych  1,0	szt.		
			szt.		1,000
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-03 1124-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2,0+1,0	szt.		
			szt.		3,000
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> 2,0	szt.		
			szt.		2,000
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-03 1118-01	Demontaż przewodów typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego  2,30	m		
			m		2,300
				RAZEM	2,300
6	KNR 4-03 0607-02	Wymiana belek montażowych 2x20 W IP65  1,0	szt.		
			szt.		1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR 5-08 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 1,0+1,0	szt.		
			szt.		2,000
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m <sup>2</sup> poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 1,0	m		
			m		1,000
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm  1,0	szt.		
			szt.		1,000
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 1,0	szt.		
			szt.		1,000
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1,0	podej.		
			podej.		1,000
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 2-15 0223-01	Zawory burzowe o śr. 50 mm  1,0	szt.		
			szt.		1,000
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm  1,0	szt.		
			szt.		1,000
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m <sup>2</sup> w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 1,0	m		
			m		1,000
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłóżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 5,0	szt.		
			szt.		5,000
				RAZEM	5,000
16	KNR 4-01 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłóżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 10,0	szt.		
			szt.		10,000
				RAZEM	10,000
17	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża WEZEŁ 4,09*3,44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>		14,070

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		SCHODY 0,56*1,06+0,41*1,06 (0,245+0,18)*13*1,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,028 5,857	
				RAZEM	20,955
18	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> WEŹEŁ 4,09*3,44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,070	
				RAZEM	14,070
19	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm SCHODY 0,56*1,06+0,41*1,06 (0,245+0,18)*13*1,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,028 5,857	
				RAZEM	6,885
20	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> WEŹEŁ (3,44+4,09)*2-0,99  SCHODY 0,56*2+0,41*2+1,06-0,90 (0,245+0,18)*13	m m m m	14,070 2,100 5,525	
				RAZEM	21,695
21	KNR 4-01 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> starych tynków wewn. WEŹEŁ 4,09*3,44  SCHODY (4,55+1,0+0,60)*1,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,070 6,519	
				RAZEM	20,589
22	KNR 4-01 1202-04	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> starych tynków wewn. WEŹEŁ (3,44+4,09)*2*(2,09-1,60)  SCHODY (4,55+0,40)*(1,80-1,60)*2+1,06*1,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,379 3,888	
				RAZEM	11,267
23	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania WEŹEŁ (3,44+4,09)*2*1,60-0,99*1,60  SCHODY (4,55+0,40)*1,60*2+(1,06-0,90)*1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,512 16,096	
				RAZEM	38,608
24	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 0,90*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800